



MAJOR ADVANTAGES / VENTAJAS


- > Excellent UV resistance
- > Considerable mechanical strength
- > Wide range of applications
- > **Excellent weldability**
- > **Exceptional flatness**
- > Anti-theft option with Defender (p. 48)
- > *Excelente resistencia a los rayos UV*
- > *Resistencias mecánicas muy elevadas*
- > *Aplicaciones múltiples*
- > **Excelente soldabilidad**
- > **Planeidad excepcional**
- > *Opción anti-corte Defender (p. 48)*

TECHNICAL SPECIFICATIONS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Précontraint 705	Standards / Normas
Yarn / Hilo	1100 dtex PES HT	TER SUISSE
Weight / Peso	670 g/m ²	EN ISO 2286-2
Width / Ancho	270 cm	
Standard format length/jumbo rolls* Longitud estándar para piezas/bobinas*	± 30 ml/± 350 ml	
Tensile strength (warp/weft) Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	280/280 daN/5 cm	EN ISO 1421
Tear strength (warp/weft) Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	30/30 daN	DIN 53.363
Flame retardancy / Reacción al fuego	55 mm/min	ISO 3795
Adhesion / Adherencia	9/9 daN/5 cm	EN ISO 2411
Finish Acabado	Varnish both sides Barniz dos caras	
Cold resistance / Resistencia al frío	- 30°C	EN 4675
Heat resistance / Resistencia al calor	+ 70°C	
Quality management system Sistema de gestión de calidad		ISO 9001

COLOURS AND REFERENCES
COLORES Y REFERENCIAS

	705-1066	RAL 9016	
	705-1076	RAL 1015	
	705-1059	RAL 1018	
	705-1061	RAL 1003	
	705-1063	RAL 2004	
	705-1064		
	705-1065	RAL 3002	
	705-1050	RAL 5013	
	705-1051	RAL 5002	
	705-1052	RAL 5010	
	705-1053	RAL 5015	
	705-1054	RAL 6005	
	705-1055	RAL 6026	
	705-1069	RAL 7035	
	705-1070	RAL 7037	
	705-1071	RAL 7038	
	705-1072	RAL 7040	
	705-1267		
	705-8284		[NEW]
	705-50072	RAL 8017	[NEW]
	705-1075	RAL 9005	



The technical characteristics shown here are average values, given for information only and may be modified.
*Our packaging data are given for information only and may vary as a function of manufacturing conditions.

Las características técnicas mencionadas son valores medios dados a título indicativo y sujetos a modificaciones.
*Nuestras presentaciones se dan a título indicativo y pueden variar en función de nuestras necesidades de fabricación.