

[**Drinking water & food**
Agua potable & alimentos]

STAM
 757 & 957

757 & 957




SPECIALITIES / ESPECIALIDADES

MAJOR ADVANTAGES / VENTAJAS

- > **Drinking water sanitary certificate (ACS)** for both sides in the case of contact with drinking water.
- > **Both sides of the membrane comply with European directives 97/48/CE - 85/572/CE and with regulations 1935/2004 of 27/10/04 modified according to 2007/19/CE** on material suitable for contact with food stuff free of fats. Authorized food stuff list: please consult us
- > **Certificado de conformidad sanitario (ACS)** para las dos caras en contacto con agua potable
- > **Las dos caras conformes a las directivas europeas 97/48/CE - 85/572/CE y al reglamento 1935/2004 del 27/10/04 modificada según 2007/19/CE** en relación a los materiales destinados a estar en contacto con productos alimentarios que no contengan materias grasas. Lista de alimentos autorizados para estar en contacto: consúltenos
- > UV proof formula
- > **Formulación anti-UV**

COLOURS AND REFERENCES COLORES Y REFERENCIAS



Reversible membrane, one side sandy and one side white.

Membrana reversible, una cara beige y una cara blanca

STAM 757-20174
 TYPE I

STAM 957-20174
 TYPE II

TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Stam 757	Stam 957	Standards / Normas
Yarn / Hilo	1100 dtex PES HT	2 x 1100 dtex PES HT	TERSUISSE
Weight / Peso	750 g/m ²	950 g/m ²	EN ISO 2286-2
Width / Ancho	260 cm	260 cm	
Standard format for length/jumbo rolls* Longitud estándar para piezas/bobinas*	± 30 ml/± 300 ml	± 30 ml/± 300 ml	
Tensile strength (warp/weft) / Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	280/280 daN/5 cm	400/400 daN/5 cm	EN ISO 1421
Tear strength (warp/weft) / Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	25/25 daN	55/45 daN	DIN 53.363
Adhesion / Adherencia	12/12 daN/5 cm	13/13 daN/5 cm	EN ISO 2411
Content / Capacidad	< 10 m ³	> 10 m ³	
Cold resistance / Resistencia al frío	- 30°C	- 30°C	
Heat resistance / Resistencia al calor	+ 70°C	+ 70°C	
Quality management system / Sistema de gestión de calidad			ISO 9001



Stam 757
 (on request)
 Stam 757
 (bajo demanda)



Stam 957
 (on request)
 Stam 957
 (bajo demanda)



100% recyclable
 100% reciclable

The technical characteristics shown here are average values, given for information only and may be modified. *Our packaging data are given for information only and may vary as a function of manufacturing conditions.

Las características técnicas mencionadas son valores medios dados a título indicativo y sujetos a modificaciones. *Nuestras presentaciones se dan a título indicativo y pueden variar en función de nuestras necesidades de fabricación.